

## Informacje GPSR

### Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.  
Orizomilon 13  
Egaleo 122 44  
Grecja

---

### Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 46 lok. 16  
40-169 Katowice  
Polska

Michał Kieś

Email: kontakt@alchimica.com.pl

Tel: (+48) 32 411 02 41

---

### Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

---

### Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

**Produkt: ACCELERATOR ZERO**

#### Zagrożenia (H):

- H226 – Łatwopalna ciecz i pary
- H315 – Działa drażniąco na skórę
- H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H319 – Działa drażniąco na oczy

- H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
  - H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
  - H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
- 

#### Środki ostrożności (P):

- P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
  - P260 – Nie wdychać par/aerozolu
  - P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  - P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
  - P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/twarzy
  - P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
  - P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
  - P308+P313 – W przypadku narażenia lub podejrzenia narażenia: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
  - P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
  - P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z przepisami
- 

#### Środki ochrony indywidualnej (PPE):

- Ochrona oczu/twarzy: gogle lub okulary ochronne z bocznymi osłonami (EN 166)
- Ochrona rąk: rękawice ochronne z kauczuku butylowego, nitylowego lub neoprenowego
  - Klasa 5 dla długotrwałego kontaktu (>240 min, grubość  $\geq 0,35$  mm, EN 374)

- Klasa 3 dla krótkotrwałego kontaktu (>60 min, EN 374)
- Ochrona skóry: odzież ochronna odporna na działanie chemikaliów
- Ochrona dróg oddechowych: półmaska z filtrem A/P2 w przypadku niedostatecznej wentylacji lub przekroczenia NDS
- Higiena pracy: unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać par; myć ręce po pracy; zdjąć zanieczyszczoną odzież