

## Informacje GPSR

### Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.  
Orizomilon 13  
Egaleo 122 44  
Grecja

---

### Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 46 lok. 16  
40-169 Katowice  
Polska

Michał Kieś

Email: kontakt@alchimica.com.pl

Tel: (+48) 32 411 02 41

---

### Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

---

### Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

**Produkt: AQUASMART® TC-ANTISTAIN-2K (Comp. A + Comp. B)**

**Kategoria zagrożenia (CLP):**

- **H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.**
- **H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.**

**Wygląd i właściwości fizyczne:**

- **Postać: Ciecz**
- **Kolor: A – biała; B – bezbarwna/przezroczysta**
- **Zapach: Słodki / charakterystyczny dla komponentów PU**
- **pH (B): 7–8**
- **Gęstość: A – ok. 1,39 g/cm<sup>3</sup>; B – ok. 1,03 g/cm<sup>3</sup>**
- **Rozpuszczalność: B – rozpuszczalny w wodzie**
- **LZO: B – 43 g/l**

#### **Główne składniki niebezpieczne:**

- **2-butoksyetanol (CAS 111-76-2) – Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2**
- **Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) – Acute Tox., Skin Sens., Aquatic Chronic**
- **1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on – Skin Sens., Eye Dam., Aquatic Acute**

#### **Parametry GPRs:**

- **2-butoksyetanol (IOEL): TWA 98 mg/m<sup>3</sup> (20 ppm), STEL 246 mg/m<sup>3</sup> (50 ppm)**
- **DNEL (pracownicy, wdychanie, ostre): 40 µg/m<sup>3</sup> (MIT/CMIT)**
- **DNEL (pracownicy, skóra, długoterminowe): 966 µg/kg/d (BIT)**
- **PNEC (woda słodka): 3,39 µg/L (MIT/CMIT), 4,03 µg/L (BIT)**

#### **Środki ochrony indywidualnej:**

- **Ochrona oczu: gogle ochronne do pracy z chemikaliami**
- **Ochrona skóry: rękawice ochronne odporne chemicznie**
- **Ochrona dróg oddechowych: maska z filtrem węglowym przy niewystarczającej wentylacji**
- **Higiena pracy: myć ręce po pracy, nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu, odzież skażoną wyprać przed ponownym użyciem**

#### **Warunki bezpiecznego przechowywania:**

- **Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu**
- **Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i skrajnymi temperaturami**

#### **Zastosowanie:**

- **Powłoka ochronna nawierzchniowa do samopoziomujących zapraw cementowych, podłóg poliuretanowych i epoksydowych**
- **Przeznaczony do użytku profesjonalnego / przemysłowego**