

Informacje GPSR

Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.
Orizomilon 13
Egaleo 122 44
Grecja

Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16
40-169 Katowice
Polska

Michał Kieś

Email: kontakt@alchimica.com.pl

Tel: (+48) 32 411 02 41

Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

Produkt: EPOXY RESIN-21-T – Komponent A + B

Zagrożenia (H):

- H315 – Działa drażniąco na skórę
- H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H319 – Działa drażniąco na oczy
- H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

- EUH205 – Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować reakcję alergiczną
-

Środki ostrożności (P):

- P261 – Unikać wdychania par/aerozolu
 - P272 – Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wnosić poza miejsce pracy
 - P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
 - P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/twarzy
 - P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
 - P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
 - P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
 - P391 – Zebrać wyciek
 - P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z przepisami
-

Środki ochrony indywidualnej (PPE):

- Ochrona oczu/twarzy: gogle ochronne lub okulary z bocznymi osłonami (EN 166)
- Ochrona rąk: rękawice ochronne z kauczuku butylowego, nitylowego lub neoprenowego
 - Klasa 5 dla długotrwałego kontaktu (>240 min, grubość $\geq 0,35$ mm, EN 374)
 - Klasa 3 dla krótkotrwałego kontaktu (>60 min, EN 374)
- Ochrona skóry: odzież ochronna odporna na działanie chemikaliów
- Ochrona dróg oddechowych: w przypadku niedostatecznej wentylacji – półmaska z filtrem A/P2 lub ABEK-P2 zgodnie z EN 529
- Higiena pracy: unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać par; myć ręce po pracy; zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem

